



Změkčovače vody 117



Testry 119



Náplně (katex, sůl) 119



Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační



Změkčovače vody

Pokud Vám leží na srdci dlouhá životnost a bezproblémové užívání jednotlivých zařízení, tak Vám doporučujeme u všech zařízení montáž profesionálních změkčovačů vody, které upraví vodu přiváděnou do zařízení tak, že téměř odstraní usazování vápenitých usazenin ve Vašem zařízení. Tento problém je nejpálčivější u všech zařízení ohřívajících vodu. Je dobré vědět, že u mnohých zařízení používaných v gastronomických provozech je platnost záruky vázána na použití změkčovačů na přívodech vody.

Profesionální změkčovače dokáží upravit značné objemy vody. Množství upravené vody je proměnlivé podle velikosti změkčovače a tvrdosti přiváděné vody. Změkčovače nabízené naší firmou zajišťují úpravu vody pomocí speciální pryskyřice. Po upravení množství vody odpovídající danému typu změkčovače se provede regenerace pomocí soli.

V naší nabídce naleznete změkčovače vody o velikosti 8 l, 12 l, 16 l, 20 l v typové řadě LTP.

Změkčovače řady LTP jsou vybaveny BY-PASS kohoutem, jehož polohování provádím regeneraci změkčovače. Díky použitému ventilu je připojené zařízení stále funkční, i když po dobu regenerace zařízení používá neupravenou vodu. Díky konstrukčnímu řešení ventilu ale bohužel dochází ke snížení tlaku výstupní vody.

Dále v naší nabídce naleznete změkčovače řady A s objemem 8 l a 12 l.

Tato řada má řešenou automatickou regeneraci pomocí elektromechanické jednotky, která je odolná vůči problémům s tlakem vody nebo elektromagnetickými ventily. Další výhodou zařízení je maximální hodinový průtok 800 l/h a možnost provádět regeneraci změkčovače každý den.

Jako doplněk pro řešení problému s kvalitou vody nabízíme TESTR na zjištění tvrdosti vody, který doporučujeme použít před instalací jakýchkoliv zařízení používajících vodu a kdykoliv na prověření funkce změkčovačů.



ZMĚKČOVAČE VODY JEDNOKOHOUTOVÉ

LTP - 08	Změkčovač vody 8l 1x kohout
LTP - 12	Změkčovač vody 12l 1x kohout
LTP - 16	Změkčovač vody 16l 1x kohout
LTP - 20	Změkčovač vody 20l 1x kohout

2 290,-

2 490,-

2 890,-

3 690,-

- změkčovače vody pro kávovary, konvektomaty a výrobnyky ledu
- celonerezové provedení
- regenerace se provádí tabletovou solí
- funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- BYPASS: při regeneraci není omezen provoz připojeného zařízení - voda teče přes kohout přímo do zařízení (snazší obsluha)

Index	Označení	Rozměry cm	Objem	Cena bez DPH
00002206	LTP - 08	o19 x 41,5	8 l	2 290,-
00002202	LTP - 12	o19 x 51,5	12 l	2 490,-
00002204	LTP - 16	o19 x 61,5	16 l	2 890,-
00002205	LTP - 20	o19 x 91,5	20 l	3 690,-

Označení	Vstupní teplota vody °C
LTP - 08	do 20
LTP - 12	do 20
LTP - 16	do 20
LTP - 20	do 20



! Výrobce nedoporučuje montáž změkčovačů vody LTP k myčkám pro ztrátu tlaku.

! Teplota přiváděné vody může být maximálně 20°C.


Množství změkčené vody v závislosti na tvrdosti vody (francouzské stupně)

f - francouzské d - německé ca - množství vápníku v mmol

Množství změkčené vody v závislosti na své tvrdosti (° F)

Tvrdost [f]	20°	30°	40°	60°	80°
Tvrdost [d]	11°	16,5°	22°	33°	44°
Tvrdost [ca]	2	3	4	4	8
L 8	1 200 l	1 000 l	900 l	700 l	500 l
L 12	1 900 l	1 500 l	1 350 l	1 050 l	750 l
L 16	2 500 l	2 100 l	1 800 l	1 400 l	1 000 l
L 20	3 500 l	3 000 l	2 600 l	2 100 l	1 500 l

Model	A	B	pryskyřice [l]	sůl/regen [kg]	objem [l]
L 8	415	235	5,8	1	8
L 12	515	335	9	1,5	12
L 16	615	435	12	2	16
L 20	915	735	15	3	20



Přepočítání stupňů tvrdosti vody: 1° d (německý) = 1,8 ° f (francouzský) = 1,25° e

A - 8 Změkčovač vody automatický 8l

11 990,-

A - 12 Změkčovač vody automatický 12l

14 990,-

- nerezová vnitřní nádoba změkčovače
- elektromechanická řídicí jednotka
- nastavení regenerace na dny v týdnu
- umožňuje regenerovat každý den
- maximální doporučený průtok 800 l/h
- regenerace se provádí tabletovou solí
- funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- připojení na šroubení 3/4" s vnitřním závitem
- bypass ventil umožňuje regenerace za provozu
- výhody - automatické



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Objem	Cena bez DPH
00006181	A - 8	24,5 x 45 x 44	230 V / 50 Hz	0,06	8 l	11 990,-
00006734	A - 12	28,5 x 40 x 55	230 V / 50 Hz	0,06	12 l	14 990,-

Označení	Vstupní teplota vody °C	Přívodní tlak bar
A - 8	8 - 25	2 - 8
A - 12	8 - 25	2 - 8

⚠ Parametry vstupní vody: Tlak: min. 2 bary, max. 8 barů
Teplota: min. 8°C, max. 25 °C

Množství změkčené vody v závislosti na tvrdosti vody (francouzské stupně)

f - francouzské d - německé ca - množství vápníku v mmol

Množství změkčené vody v závislosti na své tvrdosti (° F)

Tvrdost [f]	20°	30°	40°	60°	80°
Tvrdost [d]	11°	16,5°	22°	33°	44°
Tvrdost [ca]	2	3	4	4	8
A 8	1 680 l	1 120 l	840 l	672 l	560 l
A 12	2 520 l	1 680 l	1 260 l	1 008 l	840 l

Model	prskyřice [l]	sůl/regen [kg]	objem [l]
A 8	5,6	1	8
A 12	8,5	1,5	12

Přepočítání stupňů tvrdosti vody: 1° d (německý) = 1,8 ° f (francouzský) = 1,25° e

TESTRY, PRYSKYŘICE, TABLETOVÁ SŮL

TESTR

Test tvrdosti vody

685,-

- testovací nádobka
- 2 ks lahviček s chemikálií na cca 60 testů
- test se provádí přikapáváním chemikálie do testované vody v odměrce (naplníme po rysku 5 nebo 10 ml) kapky zabarví nejprve vodu do červena, poté počítáme přikapávané kapky až do zabarvení vody do zelena, podle počtu kapek určíme příslušnou tvrdost vody
- 1 kapka = 1° d (německý) při objemu 5 ml
- 2 kapky = 1° d (německý) při objemu 10 ml
- 1° d = 1,8° f = 1,25 e°



Index	Označení	Cena bez DPH
00004498	TESTR	685,-

Katex

Náplň do LT - pryskyřice 1 kg

300,-

Katex

Náplň do LT - pryskyřice 25 kg

3 750,-

Index	Označení	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00001656	Katex	1	300,-
00001657	Katex	25	3 750,-



SŮL

Sůl tabletová 1 kg

24,-

SŮL

Sůl tabletová 25 kg

325,-

Index	Označení	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00004223	SŮL	1	24,-
00004224	SŮL	25	325,-



český výrobce zařízení pro gastronomii



RM GASTRO



Lineka 6000